

Support de barre, 3p, pour barres plates

Référence **BBS-3/FL-NA**
 N° de catalogue **107067**

Gamme de livraison

Gamme			Système en 60 mm
Fonction de base			Système pour barres plates
Autres appareils de la gamme			Supports de barres Support de jeux de barres UL
Matériau			Thermoplastique, sans silicone, sans chlore Sans halogène
Matériaux sans halogènes			oui
Auto-extinguible			selon UL 94
Couleur			RAL 7035
Tenue aux courants de fuite			CTI 200
Constance thermique			Jusqu'à 120°C
Description			avec coulisseau d'arrêt pour l'adaptation à la taille respective des barres avec des trous de vissage à l'intérieur
Pôles			3
Courant assigné d'emploi	I _e	A	630
Utilisation avec			12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi max.		°C	35

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Support de barre omnibus (EC001166)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d'isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Support de jeu de barre (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011])			
nombre de pôles			3
courant assigné max.		A	630
distance de rail		mm	60