



CHEVILLE À EXPANSION CHARGE LÉGÈRE

CATALOG NUMBER

SCMND



CERTIFICATIONS



FEATURES

Idéal pour la fixation de clips et d'attaches avec tenue au feu

Résistance au feu de classe-R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

Dispose d'un Agrément Technique Européen pour l'ancrage sur béton fissuré et non-fissuré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 800071

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Longueur: 45-mm

Drill Hole Depth: 45-mm

A: 5-mm max

Drill Bit Diameter: 6-po

Hole Size: 7,2-mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


La profondeur du perçage représente la profondeur maximale et peut être ajustée en fonction de l'épaisseur de la pièce à ancrer.

La charge maximale par point de fixation en cas d'utilisation multiple pour des applications non structurales peut, selon les réglementations nationales, être inférieure à la charge admissible de la cheville. The approved loads per fixing point are regulated for their respective countries in the ETAG 001, Part 6.

Total safety factor as per ETAG 001 included (Y_m and Y_f).

Extrait des conditions de service permises de l'ETA-09/0313			
Utilisation multiple pour des applications non structurales			
Numéro d'article	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Profondeur d'enfoncement standard
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER