



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Lumi-Fit™ Downlight LED 18W Gradable


La gamme de downlights gradables Lumi-Fit™ offre jusqu' à 106 lm/W d'efficacité. Livré avec un driver déporté, il est équipé d'un diffuseur acrylique opale pour une distribution de lumière uniforme sans éblouissement. Grâce à ses multiples puissances et dimensions, cette gamme répond aux besoins d'innombrables nouvelles applications tertiaires ou commerciales en offrant une équivalence fiable à la plupart des encastrés fluorescents traditionnels.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-DDLH618/30	18	1600	3000	100	Triac Gradable	Blanc
EN-DDLH618/40	18	1800	4000	100	Triac Gradable	Blanc mat
EN-DDLH618DA/30	18	1550	3000	100	DALI Gradable	Blanc
EN-DDLH618DA/40	18	1800	4000	100	DALI Gradable	Blanc mat
EN-DDLH618V/40	18	1800	4000	100	Gradiation 1-10V	Blanc mat

Schéma



Courbe polaire



Couleur



Matt White

Caractéristiques & Avantages

- Véritable alternative économique aux luminaires fluorescents
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Peut atteindre UGR 19 - Convient pour une utilisation dans les bureaux, les bâtiments scolaires et environnements basse-luminance
- Driver gradable à coupure de phase séparé avec raccordement Plug and play
- Version DALI disponible en option
- Indice de protection IP54
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Certifié 850°C au test au fil incandescent
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	60
Type de tension d'entrée:	200~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	160	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	170
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Défecteur
Distribution lumineuse:	Accentuation	OD (mm):	190
H (mm):	45	Indice IP:	IP54
Indice IK:	IK06	Composition:	Aluminium
Composition de l'optique:	PMMA	Culot:	Aucun
SDCM:	6	Durée de vie à L80 (h) :	50000
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	40.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.