

CONNECTEUR À BORNE PLATE, 30-MM X 40-MM

CATALOG NUMBER

FLG400



CERTIFICATIONS



FEATURES

Connecte les nVent ERIFLEX Flexibar ou les tresses IBSB/IBSBR au répartiteur unipolaire UD-250A/400A

Fournit une liaison directe entre les blocs et les coupe-circuits ou contacts

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 569170

Hole Size: 10,8-mm


A-: 30-mm

B-: 40-mm

Unit Weight: 0,1-kg

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals										
Derating according to Ambient* Temp	erature (°C) t	o maintain	working te	mperature	of 85°C					
Température ambiante (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficient de déclassement (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante-: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Customer Care

Option 2 - Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO **HOFFMAN** RAYCHEM **SCHROFF**