



Cartouche fusible, Basse tension, 0.3 A, AC 600 V, 100 kA, 10 x 38 mm, supplémentaire, UL, CSA, avec codage couleur, noir, à action rapide

Référence **LIMITRON FAST ACTING FUSE**
N° de catalogue **KTK-3/10**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	0.3
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Facteur de zoom			10 x 38 mm
Classe d'emploi			supplémentaire
Description			avec codage couleur noir
Pouvoir de coupure		kA	100
Utilisable pour taille			circuits de commande, circuits d'éclairage, circuits de compteurs
Courbe de déclenchement	Classe		à action rapide
Norme/Agrément			UL CSA
Forme			cylindrique
Matière			tube de mélamine
Normes/Réglémentations			UL 248-14

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
taille			10x38 mm
tension assignée			600 V CA
courant nominal		A	0.3
avec indicateur d'impact			non