

PRODUCT-DETAILS

CE5-01W0.1

CE5-01W0.1 Auxiliary Contact Block



Informations générales

Extension du type de produit	CE5-01W0.1
Code de produit	1SBN010016R1001
EAN	3471522199164
Description courte	CE5-01W0.1 Auxiliary Contact Block
Description longue	CE5-01W0.1 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF09(Z)...96, A9...75, AFC09...38, AL9...AE75, AX9...AX80 contactors and NF(C)(Z), N, NL, NX contactor relays. CE5-01W0.1 is used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments. CE5-01W0.1 is available with 1 N.C. including a built-in microswitch IP67, degree of protection (IP20 on terminals), defined for a 0.1 A AC-14 24-127 V 50/60 Hz / DC-12 24-110 V DC.

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099
Groupe de produit	Accessories for Block Contactors

Downloads Préférés

Instructions et manuels	1SBC101013M5501
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Dimensions

Produit Largeur Net	9.8 mm
Produit Longueur Net	32.5 mm
Produit Hauteur Net	46.8 mm
Poids net	0.02 kg

Technique

Connecting Capacity Auxiliary Circuit	Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Rigid Solid 1/2x 1 ... 4 mm ² Rigid Stranded 1/2x 1 ... 4 mm ²
Type de montage	Front mounting
Number of Auxiliary Contacts NC	1
Number of Auxiliary Contacts NO	0
Nombre de pôles	1
Fréquence assignée (f)	Circuit auxiliaire 50 / 60 Hz
Tension assignée d'isolement (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 250 V
Courant assignée d'emploi AC-15 (I _e)	(24 / 127 V) 0.1 A
Rated Operational Current DC-12 (I _o)	(24 V) 0.1 A
Tension	Circuit auxiliaire 125 V
Normes et standards	IEC/EN 60947-5-1
Adapté pour	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 NF22E NFZ22E NF31E NFZ31E NF40E NFZ40E NFC22E NFC31E NFC40E A9 A12 A16 A26 A30 A40 A50 A63 A75 A95

A110
 AL9
 AL9Z
 AL12
 AL12Z
 AL16
 AL16Z
 AL26
 AL30
 AL40
 AE45
 AE50
 AE63
 AE75
 N22E
 N31E
 N40E
 NL31E
 NLZ31E
 NL40E
 NLZ40E
 AX06
 AX09
 AX12
 AX18
 AX25
 AX32
 AX40
 AX50
 AX65
 AX80
 NX22E
 NX31E
 NX40E

Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	Auxiliary Circuit 1 N·m

Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Indice de protection	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP67
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informations RoHS	2CMT2021-006277
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	CB_SE-94569
CQC Certificate	CQC2011010304466171
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001286
Déclaration de Conformité - CE	1SBD250817U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250834U1000
EAC Certificate	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Certificat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certificat RINA	RINA_ELE172319XG001

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	blister 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	100 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	100 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	10 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.02 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3471522199164
Emballage Niveau 2 Unités	box 126 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	245 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	75 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	153 mm
Emballage Niveau 2 Poids	2.52 kg
Emballage Niveau 3 Unités	4536 pièce

Classifications

eClass	V11.0 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - bloc de contact auxiliaire
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Code de classification d'objet	K
UNSPSC	39121522

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

