



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




**Description:**

**WallE<sup>™</sup>CS Applique IP65 haut/bas 6W à couleur commutable**

L'applique LED IP65 WallE<sup>™</sup>CS apporte une touche décorative contemporaine aux intérieurs comme aux extérieurs. Conçue en fonte d'aluminium, elle bénéficie d'un indice de protection IP65 qui lui permet de diffuser partout un éclairage fixe haut/bas extensif. Discrète, elle émet jusqu'à 650lm dans un format compact et extra-plat. L'applique WallE<sup>™</sup>CS est équipée d'un sélecteur de couleur interne qui permet de sélectionner la couleur de lumière, entre 2700K, 3300K et 4000K, la plus adaptée aux matériaux, aux couleurs ou à l'ambiance de l'espace éclairé. Elle est proposée en coloris blanc, noir ou gris pour se fondre dans la plupart des décors.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-WL6CSBLK	6	579	2700K	8	Non gradable	Noir
EN-WL6CSBLK	6	600	3300K	8	Non gradable	Noir
EN-WL6CSBLK	6	600	4000K	8	Non gradable	Noir
EN-WL6CSG	6	579	2700K	8	Non gradable	Gris
EN-WL6CSG	6	600	3300K	8	Non gradable	Gris
EN-WL6CSG	6	600	4000K	8	Non gradable	Gris
EN-WL6CSW	6	590	2700K	8	Non gradable	Blanc
EN-WL6CSW	6	650	3300K	8	Non gradable	Blanc
EN-WL6CSW	6	650	4000K	8	Non gradable	Blanc

## Schéma



## Courbe polaire

## Couleur



Black

Grey

White

## Caractéristiques &amp; Avantages

- Température de couleur réglable entre 2700K, 3300K et 4000K
- Sélection de la température de la couleur avant l'installation
- Forme étroite et compacte
- Corps en aluminium avec diffuseur en polycarbonate transparent - ne convient pas aux installations côtières
- Indice de protection IP65
- Résistance aux chocs IK08
- Driver LED non-gradable intégré
- Existe en coloris blanc (RAL9016), noir (RAL9005) ou gris (RAL9007)
- 50.000 heures L70
- Garantie 3 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	48
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.8
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Haut/bas
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	Smart? :	Non
L (mm):	135	H (mm):	90
Indice IP:	IP65	Indice IK:	IK08
Protection coupe-feu:	Non	Composition de l'optique:	Polycarbonate
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	25.000		

## Certificat:



## Garantie:

---

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.