

BOÎTIER D'INSPECTION, POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (HDPE), OD 333-MM, 254-MM

CATALOG NUMBER

416B



FEATURES

Capacité de charge des socles

Convient pour les applications de capacité de charge plus légère dans les pelouses

Résistant aux substances chimiques, aux UV et à la corrosion

3/8" x 2 1/2" (64 mm) stainless steel lock bolt included

Boxes and covers nest in 3 1/4" (83 mm) increments

Two 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) knockouts per box

T416BH comprend quatre trous supplémentaires dans le couvercle pour permettre à l'eau de pénétrer dans le puits d'inspection, utilisé généralement avec des piquets de terre chimiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Polyéthylène haute densité (PEHD)

Color: Vert

Load Rating: 0,15


Diameter, Grade Level: 260-mm

Outer Diameter: 333-mm

Height: 254-mm

Unit Weight: 2-kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER