



Code produit

F40708

PLATINE CITY S1 CP101 DUOX PLUS

Référence

40708

EAN

8424299407081

La description.

La description

Installés aux entrées de l'immeuble, ils permettent la communication avec les habitations, l'ouverture de la porte, un appel au concierge, etc.

Platine CityLine.

Cityline est la ligne de platines d'entrée "profil continu" pour les bâtiments.

Ce modèle de platine est plus robuste et de meilleure qualité esthétique et fonctionnelle. Le design intègre, dans sa version vidéophone, les fonctions audio et vidéo dans le même module.

Il se caractérise par son profil incurvé-convexe tout en conservant les mêmes caractéristiques que son prédécesseur le City Classic. Il existe une compatibilité totale entre les deux modèles, assurant un remplacement et un remplacement immédiats.

Il est fabriqué en aluminium anodisé, très résistant aux intempéries et aux changements climatiques (IP43 IK07). Il incorpore de nouveaux matériaux tels que le zamak et les boutons chromés.

L'avant de l'amplificateur est en aluminium et l'intérieur est protégé par une grille en acier inoxydable.

Il intègre une caméra COULEUR GRAND ANGLE avec éclairage intégré et un système de régulation pour la mise au point de la caméra. Le réglage de l'image de la caméra peut se faire de différentes manières:

- Grâce à la configuration assistée par la voix qui comprend le module amplificateur lui-même.
- Connexion temporaire d'un clavier (réf. 7439).
- Via le programmeur DUOX connecté localement.

Les platines Cityline n'incluent pas le boîtier ou la surface encastré. Cela doit être demandé séparément.

Il est possible de combiner deux platines ou plus, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, un jeu d'entretoises doit être utilisé toutes les deux platines qui sont installées entre leurs boîtes d'encastrement.

Couleur aluminium.

Boutons d'appel en zamak injecté avec finition chromée, en ligne avec le profil incurvé de la plaque. Imperméable extérieur. Équipé de contacts spéciaux plaqués or qui leur confèrent une plus grande durabilité.

Une pression sur le bouton d'appel est confirmée par un voyant acoustique émis par l'amplificateur.

Les boutons poussoirs comprennent un porte-cartes en polycarbonate (accès frontal), pour loger une étiquette avec le nom du propriétaire de la maison et le numéro de la porte. Éclairage intégré qui permet de visualiser les titulaires de carte, même dans l'obscurité totale.

Systeme: DUOX PLUS (numérique 2 fils)

Détails techniques supplémentaires

Consommation des LED d'éclairage: 3,5 mA par porte-cartes.

Vidéo:

- Capteur: couleur CMOS 1/3 ".
- Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
- Éclairage extérieur minimum: 0 lux. Puisqu'il a des LED, aucun éclairage supplémentaire n'est requis.
- S / N > 45 dB.
- Fréquence d'images 25 ips.
- Résolution > 368x288 pixels.
- Codec vidéo: H264 Highline Profile
- Iris automatique.

- BLC automatique.
- Angle de vision 100° horizontal, 80° vertical.
- Correction des yeux de poisson.
- Vision nocturne couleur grâce aux LED blanches.
- Zoom numérique Pan & Tilt.

Platine Série 1.

- Dimensions de la platine: 130x128 mm (largeur-hauteur).
- Le boîtier intégré mesure: 115x114x45 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Dimensions du boîtier de surface: 130x128x33 mm (largeur-hauteur-profondeur).

Puissance: 18-24 Vdc

Consommation:

- au repos: 240 mA.
- audio actif: 560 mA.

IPK-437

Puissance audio sens maison-rue: 2 W

Puissance audio de la rue: 0,15 W

Volume réglable dans les deux sens

Température de fonctionnement: -25 à 70 °C

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.687649	7,3x14,8x13,8	DUOX

Manuels

- 970050c Placa CITY
Amplif DUOX PLUS
V07_21.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF40708ES.pdf