

Fiche produit Caractéristiques

04122

Linergy BW - Jeu de barres isolées - 250 A 4P - L=1000 mm (Powerclip)





Principales

i iliicipales	
Gamme	Linergy
Product name	Linergy Linergy BW
Degré de protection IP	IPxx B
Fonction produit	Jeu de barres
Description du jeu de barre	Barre isolée
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Description des pôles	4P
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
[Ui] tension d'isolement	750 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[le] courant assigné d'emploi	250 A
[lcw] courant assigné de courte durée admissible	13 kA (1 s)
[lpk] courant assigné de crête admissible	30 kA
I²t à l'enclenchement	169000 kA².s
Courant admissible	250 A
Longueur	1000 mm
Poids du produit	4,68 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Robustesse mécanique	Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	d Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois