


SUSPENSION
ECLAIRAGE DIRECT

CE |  | 850 °C | 3 à 7 kg | IK07 |  | 230 V / 50 Hz |

Eclairage direct.
En acier thermo-laqué
Diffuseur opale
Filins de suspension en acier avec réglage rapide L. 2m.
Câble d'alimentation L.3m.
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3 m- plus-value)


Fixation plafond par patères encastrées Ø 50 et patère saillie Ø 90.

IRC > 80

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

Option:

-  RAL (sur demande)
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



DALI sur demande


APPLICATION

Halls d'accueil, galeries, zones commerciales...


PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
16 W	3000 K	1525 lm	27 W	3000 K	3132 lm	45 W	3000 K	5572 lm
	4000 K	1685 lm		4000 K	3303 lm		4000 K	5877 lm
30 W	3000 K	2601 lm	48 W	3000 K	5278 lm	80 W	3000 K	9231 lm
	4000 K	2875 lm		4000 K	5566 lm		4000 K	9735 lm

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris


PUISSANCES	° KELVIN	CODE
16 W IRC >80	3000 K	645163-(.)
	4000 K	645160-(.)
30 W IRC >80	3000 K	645840-(.)
	4000 K	645830-(.)



PUISSANCES	° KELVIN	CODE
27 W IRC >80	3000 K	645273-(.)
	4000 K	645274-(.)
48 W IRC >80	3000 K	645483-(.)
	4000 K	645484-(.)



PUISSANCES	° KELVIN	CODE
45 W IRC >80	3000 K	645453-(.)
	4000 K	645454-(.)
80 W IRC >80	3000 K	645803-(.)
	4000 K	645804-(.)



COCO SUSPENSION




SUSPENSION
ECLAIRAGE DIRECT / INDIRECT

CE | | | | 850 °C | 4,2 kg - 8,5 kg - 12,5 kg | IK07 | | 230 V / 50 Hz |




PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
30 W + 11 W	3000 K	2601 lm + 1010 lm
	4000 K	2875 lm + 1058 lm
48 W + 16 W	3000 K	5278 lm + 1788 lm
	4000 K	5566 lm + 1872 lm
80 W + 22 W	3000 K	9231 lm + 2508 lm
	4000 K	9735 lm + 2624 lm

PUISSANCES	° KELVIN	CODE
30 W + 11 W IRC >80	3000 K	646313-(-)
	4000 K	646314-(-)



PUISSANCES	° KELVIN	CODE
48 W + 16 W IRC >80	3000 K	646463-(-)
	4000 K	646464-(-)



PUISSANCES	° KELVIN	CODE
80 W + 22 W IRC >80	3000 K	646823-(-)
	4000 K	646823-(-)

