



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Utilite Drum[™] Hublot LED Anti-Vandale Carré 18W 240V IP65

Le hublot LED UtiliteDrum[™] fait partie des produits indispensables aux installations en habitat collectif. La gamme ne nécessite aucune maintenance et bénéficie d'un indice de protection IK10. Vis antivol pour une sécurité anti-vandale maximale. Disponible en plusieurs finitions pour toutes les configurations : rond ou carré, noir ou blanc. Versions à détection hyperfréquence en option.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-BH18SBLK/40	18	1300	4000	120	Non gradable	Noir
EN-BH18SBLK/40EM	20	1300	4000	120	Emergency	Noir
EN-BH18SBLK/40EMMS	20	1300	4000	120	1-10V Gradable	Noir
EN-BH18SBLK/40EMR	20	1300	4000	120	Emergency	Noir
EN-BH18SBLK/40MS	18	1300	4000	120	Hyperfréquence	Noir
EN-BH18SW/40	18	1300	4000	120	Non gradable	Blanc
EN-BH18SW/40EM	20	1300	4000	120	Emergency	Blanc
EN-BH18SW/40EMMS	20	1300	4000	120	1-10V Gradable	Blanc
EN-BH18SW/40EMR	20	1300	4000	120	Emergency	Blanc
EN-BH18SW/40MS	18	1300	4000	120	Hyperfréquence	Blanc

Schéma



Courbe polaire

Couleur



Black

White

Caractéristiques & Avantages

- Hublot LED en polycarbonate IP65
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Corps et diffuseur en polycarbonate IK10 pour une résistance maximale aux chocs
- Diffuseur opale pour une distribution de lumière uniforme
- Accessoires de montage mur ou plafond inclus
- Pré-découpe de perçage latérales de 20mm
- Alimentation de secours autonome et détection hyperfréquence disponibles en option
- Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes
- Détection crépusculaire réglable de 2-50 lux
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	88
Type de tension d'entrée:	180~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-25
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	W (mm):	255
L (mm):	255	H (mm):	95
Indice IP:	IP65	Indice IK:	IK10
Composition:	Polycarbonate	Composition de l'optique:	Polycarbonate
Culot:	Aucun	SDCM:	5
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	25.000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.