

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCRV1511041C2

OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 4broches droit - fem. M12 4broches droit - 2m



### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage

### Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 4 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 4 broches droit connecteur avec vissé
Matière de la bague	Métal
Composition du câble	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	2 m
Isolement	PVC
Diamètre extérieur du câble	4,6 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	3 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids du produit	0,11 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-25...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------