



Cartouche fusible, Basse tension, 25 A, AC 500 V, 50 kA, D1, 13.2 x 6 mm, gL/gG, IEC, lent



Référence FUSE-D1 25A T GL/GG 500VAC E16
N° de catalogue 25D16

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	25
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			D1
Facteur de zoom			13.2 x 6 mm
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	50
Pôle		Nombre	0
Utilisable pour taille			E16 pour applications industrielles générales et résidentielles
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss8.1-27-14-20-04 [AFZ799012])			
taille			D1
courant nominal assigné		A	25
tension assignée		V	500
code couleur			jaune
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
caractéristique de déclenchement			temporisé (T)