



HALOLITE LED 286mm 4W 4000K

Réglette IP20, LED et driver 35000h intégrés, avec interrupteur

Code : **53015**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) dépoli(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 4 W / 4.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 38 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,55

Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	360 lm
Efficacité lumineuse	78.26 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	95 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Recommandations d'installation	- Pose horizontale et verticale. - Prête-à-poser avec vis (incluses) pour tous supports. - Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (raccord 15cm - 12 réglottes maximum).
Câblage	Câble H03VVH2-F 2X0.75mm ² lg. 1,8m + fiche 6A inclus.
Autres commentaires	Avec interrupteur. Allumage instantané.

