



Principales

Gamme de produits	Prisma P
Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	<p>Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe EZC400 - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe EZC630 - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p>
Description des pôles	<p>1 3P: Fixe CVS400 horizontal installation</p> <p>1 3P: Fixe CVS630 horizontal installation</p> <p>1 3P: Fixe EZC400 horizontal installation</p> <p>1 3P: Fixe EZC630 horizontal installation</p> <p>1 3P: Fixe NSX400 horizontal installation</p> <p>1 3P: Fixe NSX630 horizontal installation</p>
Nombre de modules verticaux	<p>4 module(s): CVS400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s): CVS630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s): EZC400, direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s): EZC630, direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s): CVS400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s): CVS630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s): NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s): NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p>
Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS400 sans Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS630 sans Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact EZC400 Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact EZC630 Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX400 sans Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX630 sans Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS400 avec Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS630 avec Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX400 avec Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX630 avec Fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	58 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	7,85 kg
Hauteur de l'emballage 2	31,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22 cm
Longueur de l'emballage 2	59 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	70
Poids de l'emballage 3	111,72 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
