

## Fiche produit

Article n° 92.238.2074.4

### assemblage de câbles GST18i3KS-S 25B 20BR05

GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 2.0 m, 3 pôle, codification fonction de commutation 250 V, 20 A, couleur de codage brun, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: B2ca



Article n°	92.238.2074.4
EAN	4049088450372
Unité de commande	25 Pièce(s)

### certificats/approbations

### Données techniques

#### Général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 4
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	brun
Marquage des poteaux	1, 2, 3
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

#### version

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	12 mm
Longueur de dégainage	100 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	9,8 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

#### Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C

Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,057 kWh
classe incendie	B2ca s1 d1 a1

**Dimensions**

Longueur totale	2 m
-----------------	-----