




# ALIM. LED 30W 24V DC IP67

Code : 0695



## Caractéristiques techniques

<b>Type d'alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante	<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Adapté pour type de lampe</b>	LED	<b>Consommation à vide</b>	3 W
<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Type de boîtier</b>	Boîtier métallique
<b>IP</b>	IP67	<b>Raccordement - entrée</b>	précâblage (voir spéc. câble)
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Raccordement - sortie</b>	précâblage (voir spéc. câble)
<b>Puissance min / max</b>	0 W / 30 W	<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Tension d'entrée / Fréquence</b>	220-240 V - AC - 50/60 Hz	<b>Dimensions produit</b>	160 x 50 x 40.5 ( MM )
<b>Courant d'entrée</b>	0.2 A	<b>Poids net</b>	252 gr
<b>Tension de sortie</b>	24 V DC	<b>Matière / Coloris</b>	aluminium
<b>Courant nominal de sortie</b>	1250 mA	<b>Protection surtension</b>	OUI
<b>Température de coupure</b>	110 °C	<b>Protection thermique</b>	OUI
<b>Température boîtier (Tc)</b>	80 °C	<b>Protection courts circuits</b>	OUI
<b>Température d'utilisation</b>	-40 °C / +50 °C	<b>Isolation secondaire</b>	SELV (TBTS)
<b>Variable</b>	NON	<b>Caractéristiques du câble</b>	PRI: H05RN-F 3x1.0mm <sup>2</sup> lg : 600mm ; SEC: H05RN-F 2x1.0mm <sup>2</sup> lg : 600mm
<b>Rendement</b>	0.85	<b>Autres commentaires</b>	Durée de vie 30000H pour Ta 50°C