

# Avenue 2

catalogue 2020 p. 252

réf. 102111008

EAN. 3663660290401

Modèle 4

## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	700mA
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	Verre clair
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	2700°K warm white
Flux total sortant	728 lm
Consommation totale	13 W
Classe énergétique	D (Source LED)
Efficacité lumineuse	56
IRC	83
SDCM	-

Espacement  
conseillé 6 m  
(PMR Emoy - 20 lux)  
Hauteur de placement 2 m  
Largeur du placement 2 m



Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Avenue 2

catalogue 2020 p. 252

réf. 102111008

EAN. 3663660290401

Modèle 4



## Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Vert de gris - 008

## Données logistiques

Dimensions du modèle	H.550 L.240 P.337
Poids net	3.470 Kg
Poids brut	4.340 Kg
Dimensions colis 1	H.510 L.360 P.260

## Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans