




Description:

ELumi™ Downlight 12W non-gradable

Solution parfaite pour les nouvelles installations commerciales ou le remplacement des luminaires fluorescents compacts en rénovation des installations existantes, le downlight ELumi™ est équipé d'un diffuseur opale pour un éclairage doux et uniforme.


Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-DLE412/40	12	1400	4000	100	Non gradable	Blanc
AU-DLE412DA/40	12	1400	4000	100	DALI Gradable	Blanc
AU-DLE412V/40	12	1400	4000	100	Gradiation 1-10V	Blanc

Schéma



Courbe polaire

Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

- Indice de protection IP54
- Fourni avec un driver déporté non gradable à courant constant
- Diffuseur opale pour un éclairage uniforme
- 50.000 heures L80
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	60
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'appel:	15.1
Température min:	-20	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	120
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	130	Température max:	40°C
Distribution lumineuse:	Accentuation	Smart? :	Non
OD (mm):	145	H (mm):	53
IRC:	80	Indice IP:	IP54
Indice IK:	IK02	Composition:	Aluminium,Polycarbonate
SDCM:	6	Durée de vie à L80 (h) :	50000
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L80
Durée de vie à L70 (h) :	50000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.