



Cartouche fusible, Basse tension, 2 A, AC 400 V, 50 kA, D01, gL/gG, IEC, lent

Référence FUSE-D01 2A T GL/GG 400VAC E14
N° de catalogue 2NZ01

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	2
Tension assignée d'emploi			AC 400 V
Taille			D01
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	50
Pôle		Nombre	0
Utilisable pour taille			E14 pour applications industrielles générales et résidentielles
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NEOZED (EC001642)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Fusible Neozed (eci@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])			
taille			D01
courant nominal assigné		A	2
tension assignée		V	400
code couleur			rose
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)