

PRODUCT-DETAILS

OS32GDS40N2

OS32GDS40N2 SWITCH FUSE



Informations générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | OS32GDS40N2 |
| Code de produit | 1SCA116046R1001 |
| EAN | 6417019480886 |
| Description courte | OS32GDS40N2 SWITCH FUSE |
| Description longue | Switch Fuses,Side Operated,4-pole,40 (Right Side),DIN,000,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link |

Valeur Circulaire

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| REACH Declaration | 1SCC011021D0201 |
| Informations RoHS | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201 |

Commande

| | |
|------------------|--------------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85365080 |
| Pays d'origine | Finland (FI) |

Downloads Préférés

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SCC311013C0201 |
| Instructions et manuels | 1SCC311038M0207 |

Dimensions

| | |
|----------------------|--------|
| Produit Largeur Net | 170 mm |
| Produit Hauteur Net | 112 mm |
| Produit Longueur Net | 133 mm |
| Poids net | 1.6 kg |

Technique

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rated Operational Current AC-21A (I_e) | (500 V) 32 A (690 V) 32 A |
| Rated Operational Current AC-22A (I_e) | (500 V) 32 A (690 V) 32 A |
| Rated Operational Current AC-23A (I_e) | (500 V) 32 A (690 V) 32 A |
| Rated Operational Power AC-23A (P_e) | (220 ... 240 V) 7.5 kW (400 V) 15 kW (415 V) 15 kW (500 V) 18.5 kW (690 V) 22 kW |
| Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th}) | $\Theta = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ 32 A |
| Conventional Thermal Current (I_{the}) | Fully Enclosed 32 A |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 12 kV |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | 1000 V |
| Tension | Circuit principal 690 V AC |
| Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) | for 1 s 2.5 kiloampere rms |
| Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc}) | (690 V) 80 kA |
| Power Loss | at Rated Operating Conditions per Pole 7.5 W |
| Degré de pollution | 3 |
| Handle Type | Handle and shaft not included |
| Fourth Pole Position | Right Side |
| Fourth Pole Type | Switched - With Solid Link |
| Switches Operating Mechanism | 40 (Right Side) |
| Position of Line Terminals | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Taille de fusible | NH000 |
| Fuse System | DIN |
| Mode de fonctionnement | Side Operated |
| Normes et standards | IEC 60947-3 |
| Type de montage | Base mounting |
| Nombre de pôles | 4 |
| Section de câble | 2.5 ... 25 mm ² |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Type de borne | Screw Terminals |
| Couple de serrage | 3 N·m 4 N·m |
| Courant nominal (I _n) | Main Circuit 32 A |

Technique UL/CSA

| | |
|-------------------|----------------|
| Couple de serrage | 3 N·m 4 N·m |
|-------------------|----------------|

Environnement

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| CCC Certificate | CCC OS32-63G_ 2016.pdf |
| Déclaration de Conformité - CE | 1SCC311136D2703 |
| DNV GL Certificate | 1SCC311125D0203 |
| REACH Declaration | 1SCC011021D0201 |

Emballage

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 170 mm 6.7 in |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 190 mm 7.5 in |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 145 mm 5.7 in |
| Emballage Niveau 1 Poids | 1.7 kg 3.8 lb |
| Emballage Niveau 1 EAN | 6417019480886 |

Classifications

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Code de classification d'objet | Q |
| ETIM 7 | EC001040 - Fuse switch disconnecter |
| ETIM 8 | EC001040 - Fuse switch disconnecter |
| ETIM 9 | EC001040 - Fuse switch disconnecter |
| eClass | V11.1 : 27371401 |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3600110 |

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Interrupteurs à fusibles

