



## ESP-1000AB

Order No.: 0163670

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Haut-parleur mural A/B Public Adress

avec certification EN-54-24 pour installations d'évacuation avec ligne haut-parleurs A/B selon EN 69849.

- Ligne 100 V
- 2 x large bande 10 cm
- Deux transformateurs indépendants avec réglages avec respectivement 6/3/1,5 W
- Connexions via 2 borniers céramique dans le boîtier
- Boîtier plastique ouvert sur l'arrière, avec grille métallique en façade
- Etrier de fixation en aluminium, vis et chevilles livrées

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### ESP-1000AB

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance (RMS)	2 x 6/3/1,5 W

**ESP-1000AB**

Bande passante	80-20000 Hz
Large bande	2 x 10 cm
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	10 cm
Pression sonore	92 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	100 dB
Angle	160°
Angle de diffusion horizontal	160°
Angle de diffusion vertical	160°
Matériau boîtier	métallique
Couleur	blanc
Montage	étrier
Température fonc.	-10 °C à +50 °C
Dimensions	Ø 220 mm x 100 mm
Largeur	Ø 220 mm
Profondeur	100 mm
Poids	1,98 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,23 x 0,12 x 0,23 m
Poids brut	2,126 kg
Poids net	1,986 kg