

PRODUCT-DETAILS

T7X 800 PR331/P L SIG In=800A 4p F F

T7X 800 PR331/P L SIG In=800A 4p F F



Informations générales

Extension du type de produit	T7X 800 PR331/P L SIG In=800A 4p F F
Code de produit	1SDA069453R1
EAN	8015644701932
Description courte	T7X 800 PR331/P L SIG In=800A 4p F F
Description longue	C.BREAKER TMAX T7X 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P L SIG R 800

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Commande

EAN	8015644701932
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362090

Dimensions

Produit Largeur Net	280 mm
Produit Hauteur Net	268 mm
Produit Longueur Net	154 mm
Poids net	12.5 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	360 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	350 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	360 mm
Emballage Niveau 1 Poids	14 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644701932

Informations Supplémentaires

Electrical Durability	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilité mécanique	10000 cycle 60 cycles per hour
Nombre de pôles	4
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 32 W
Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Automatic Circuit Breaker
Courant nominal (I_n)	800 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	1000 V
Tension	690 V AC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	(220 V AC) 170 kA (230 V AC) 170 kA (380 V AC) 170 kA (400 V AC) 170 kA (415 V AC) 170 kA (440 V AC) 170 kA (500 V AC) 170 kA (690 V AC) 75 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu})	(220 V AC) 170 kA (230 V AC) 170 kA (380 V AC) 170 kA (400 V AC) 170 kA (415 V AC) 170 kA (440 V AC) 170 kA

	(500 V AC) 170 kA (690 V AC) 75 kA
Courant assigné ininterrompu (I_u)	800 A
Release	PR331/P LSIG
Type de libération	EL
Short-Circuit Performance Level	X
Normes et standards	IEC
Sub-type	T7
Adapté pour	T7
Adapté pour la classe de produit	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Version	F

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK105713A5946
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5537
Wiring Diagram	1SDM000051R0001
Instructions et manuels	1SDC210033D0202

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

