

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LX9FK925

TeSys F - bobine LX9-F - 110Vca - 40/400Hz



### Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil	LX9FK
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur TeSys TeSys F DR5TE redresseur
Accessoires associés	LC1F500 DR5TE
Type de circuit de commande	CA à 40...400 Hz basse consommation CC basse consommation
Tension circuit de commande	110 V CA 40...400 Hz 110 V CC
Résistance moyenne	24 Ohm appel à 20 °C 204 Ohm maintien à 20 °C
Inductance de circuit fermé	1,1 H
Temps de fonctionnement	60 ms ouverture 50 ms fermeture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	3600 cyc/h à <70 °C

### Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA	550 VA 40...400 Hz (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	31 VA 40...400 Hz (à 20 °C)
Dissipation thermique	15...18,3 W

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Poids du produit	1,08 kg

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,223 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,920 dm
Largeur de l'emballage 1	1,000 dm
Longueur de l'emballage 1	1,860 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------