


PRODUCT-DETAILS

S804PV-SD63

S804PV-SD63 High Performance MCB



Informations générales

Extension du type de produit	S804PV-SD63
Code de produit	2CCF019641R0001
EAN	7612271472078
Description courte	S804PV-SD63 High Performance MCB
Description longue	S804PV-SD63 4 Pole DC main switch 63A 1.5kA 1500VDC DC main switch

Technique

Normes et standards	IEC/EN 60947-3
Tension nominale (U_r)	acc. to IEC 60947-3 1500 V DC
Tension	1500 V DC
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Courant nominal (I_n)	63 A
Courant nominal de fonctionnement (I_g)	63 A
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	1.5 kA
Courant assigné	63 A

ininterromptu (I_U)

Power Loss	14.4 W at Rated Operating Conditions per Pole 3.6 W
Nombre de pôles	4
Number of Switches	8500
Control Element Color	Black
Connecting Capacity	Flexible 0...50 mm ² Rigid 0...70 mm ²

Environnement

Indice de protection	Front IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005117D0201
Informations environnementales	2CCY413207D0203
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	6
Produit Largeur Net	106 mm
Produit Hauteur Net	95 mm
Produit Longueur Net	82.5 mm
Poids net	980 g

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	1030 g

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CCC005117D0201
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	2CCC413016M0008
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CCC413003C0208
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27371403
Code de classification d'objet	F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Command and Signalling Devices → Switch Disconnectors

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Disjoncteurs ≤125A S800/S500

