

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Alimentation de l'appareil
Nom du produit	Linergy FC
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle ComPacT (ComPacT NSXm) disjoncteur

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Nombre d'appareils	4 (4P)
Description des pôles	4P
Produit installé	ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - vertical installation
Support de montage	Platine de montage
Sens de montage	Horizontal
[Ui] tension d'isolement	800 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	500 A à 35 °C
Tension assignée de service (Us)	690 V
[Ipk] courant assigné de crête admissible	18 kA
I ² t à l'enclenchement	4500000 A ² .s
Courant admissible	575 A à 40 °C : IP31 525 A à 50 °C : IP31 500 A à 40 °C : IP55 450 A à 50 °C : IP55
Mode de raccordement	Alimentation : raccordement par boulonnage (phase / neutre) Sortie : kit enfichable (phase / neutre) , 4 départs
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	KEMA ASTA
Quantité du lot	Lot de 1
Longueur	480 mm
Hauteur	132 mm
Profondeur	235 mm
Couleur	Noir

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,0 cm
Largeur de l'emballage 1	25,0 cm
Longueur de l'emballage 1	49,5 cm
Poids de l'emballage 1	4,639 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	42
Hauteur de l'emballage 2	101,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	206,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------