



## PREAMP-1UP

Order No.: 0171350

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Préamplificateur encastré

- Pour brancher des amplificateurs
- Plaque support métallique montée
- Branchements et réglages de niveau pour entrée ligne et micro

#### Description fonctions :

Préamplificateur pour brancher un microphone dynamique avec jack 6,35 et une source ligne (par exemple tuner, lecteur CD ou MP3) via prises RCA. Adapté pour des salons, petites salles de classe...Les volumes des deux sources audio sont réglables séparément. Le PREAMP-1UP dispose d'un interrupteur marche / arrêt. Le signal préamplifié peut être dirigé vers d'autres amplificateurs (amplificateurs basse impédance et / ou 100 V). Le montage se fait dans une prise encastrée standard avec une profondeur de 63 mm. Une plaque avec repère de 50 x 50 mm est livrée. On trouve dans le commerce le cadre adaptateur correspondant pour le sélecteur.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PREAMP-1UP

Entrée ligne	400 mV (Ligne) 4 mV (Mic)
Tension de commande entrée	DC 0-10 V
Sortie ligne	5 V/50 $\Omega$ max.
Bande passante	20-20000 Hz (Ligne) 40-15000 Hz (Mic)
Alimentation	DC 22-26 V/0,025 A
Température fonc.	0-40 °C
Poids	139 g
Branchements	barrette 7 pôles, amovible 1 x RCA D/G (Ligne) 1 x jack 6,35 (Mic)