

## MIRA 65 - 24




Corps et collerette aluminium anodisé/Vis inox.  
Sans alimentation. **TBT 24V**. Précâblage HO5RNF - 1 m.  
Boîte d'encastrement thermoplastique.

		3 LED	5W		40°
	24V DC	IP67	IK08	850°	
Lumens	Teinte	Couleur	Code		

480		3000 K	noir	<b>50287</b>
480		3000 K	gris	<b>50288</b>

Alimentation 24V DC.



<b>50287</b>	<b>3000K</b>	5 w	40°
h (m)		E (lx)	d (m)
3		<b>14</b>	2,2
2		<b>31</b>	1,5
1		<b>124</b>	0,7


## MIRA 65 - 230



Corps et collerette aluminium anodisé/Vis inox.  
Alimentation intégrée. **Direct 230V**. Précâblage HO5RNF - 1 m. Boîte d'encastrement thermoplastique.

		3 LED	5W		40°
	230V	IP67	IK08	850°	
Lumens	Teinte	Couleur	Code		

480		3000 K	noir	<b>50285</b>
480		3000 K	gris	<b>50286</b>



<b>50285</b>	<b>3000K</b>	5 w	40°
h (m)		E (lx)	d (m)
3		<b>10</b>	2,2
2		<b>23</b>	1,5
1		<b>92</b>	0,7

## MIRA 45 - 24




Corps et collerette aluminium anodisé/Vis inox.  
Sans alimentation. **TBT 24V**. Précâblage HO5RNF - 1 m.  
Boîte d'encastrement thermoplastique.

		1 LED	2W		40°
	24V DC	IP67	IK08	850°	
Lumens	Teinte	Couleur	Code		

160		3000 K	gris	<b>50289</b>
-----	--	--------	------	--------------

Alimentation 24V DC.



<b>50289</b>	<b>3000K</b>	2 w	40°
h (m)		E (lx)	d (m)
2		<b>12</b>	1,5
1,5		<b>21</b>	1,1
1		<b>48</b>	0,7

