

Inverseur 22 W, 16A, 230 V, 20kA

Référence **Z-S/2WM**
 N° de catalogue **248346**

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception | | | |
|---|-------|---|----|
| Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée | I_n | A | 20 |

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Commutateur (EC001545) | | | |
|--|--|----|-------------|
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Interrupteur principal pour tableau modulaire (ec1@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014]) | | | |
| fonction de commutation | | | va-et-vient |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | | | 0 |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | | | 0 |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs | | | 2 |
| nombre de pôles | | | 2 |
| calibre/courant nominal assigné (I_n) | | A | 20 |
| tension assignée (U_e) | | V | 240 |
| tension assignée min. | | V | 0 |
| pouvoir de coupure nominal | | kA | 0.025 |
| résistance de court-circuit (I_{cw}) | | kA | 10 |
| type de tension | | | AC |
| avec voyant indicateur | | | non |
| couleur de la calotte | | | autre |
| source lumineuse | | | autre |
| culot de lampe | | | autre |
| puissance de la lampe max. | | W | 0 |
| largeur en nombre de modules | | | 2 |
| profondeur d'encastrement | | mm | 80 |
| indice de protection (IP) | | | IP40 |
| impression/marquage | | | EV000154 |