

| Description                                       | Valeur                         |
|---|--------------------------------|
| <b>Information générale:</b>                      |                                |
| Nom produit:                                      | CMBE TWIN 3-93<br>I-U-C-C-D-A  |
| Code article:                                     | 99220845                       |
| Numéro EAN::                                      | 5712608934230                  |
| Prix:   |                                |
| <b>Technique:</b>                                 |                                |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 3868 mn-1                      |
| Débit nominal:                                    | 4.2 m³/h                       |
| Hmt nom.:   | 66.3 m                         |
| Roues mobiles:                                    | 6                              |
| Garniture mécanique primaire:                     | AVBE                           |
| Attestations de conformité et marquages:          | CE,CCC,EAC,MORO                |
| Tolérance de courbe:                              | ISO9906:2012 3B                |
| Nombre de pompes:                                 | 2                              |
| Modèle:   | A                              |
| Pression de démarrage:                            | Integrated Frequency converter |
| Type de pompe principale:                         | CME3-6                         |
| Code article de la pompe principale:              | 98880399                       |
| <b>Matériaux:</b>                                 |                                |
| Corps de pompe:                                   | Acier inoxydable               |
| Corps de pompe:                                   | EN 1.4301                      |
| Corps de pompe:                                   | AISI 304                       |
| Roue mobile:                                      | Acier inoxydable               |
| Roue mobile:                                      | DIN W.-Nr. 1.4301              |
| Roue mobile:                                      | AISI 304                       |
| Elastomère:                                       | EPDM                           |
| <b>Installation:</b>                              |                                |
| Maximum ambient temperature:                      | 55 °C                          |
| Bride standard:                                   | FILETAGE WHITWORTH<br>RP       |
| Asp. pompe:                                       | Rp 1                           |
| Refoulement pompe:                                | Rp 1                           |
| <b>Liquide:</b>                                   |                                |
| Liquide pompé:                                    | Eau                            |
| Plage température liquide:                        | 0 .. 60 °C                     |
| Température liquide sélectionnée:                 | 20 °C                          |
| Densité:  | 998.2 kg/m³                    |
| <b>Donnée électrique:</b>                         |                                |
| Puissance nominale - P2:                          | 1.5 kW                         |
| Fréquence d'alimentation:                         | 50 / 60 Hz                     |
| Tension nominale:                                 | 1 x 200-240 V                  |
| Intensité maximum consommée:                      | 18.2-15.2 A                    |
| p max système:                                    | 10 bar                         |
| Indice de protection (IEC 34-5):                  | IP55                           |
| Classe d'isolement (IEC 85):                      | F                              |
| Type de fiche câble:                              | FUSE                           |
| Câble principal:                                  | 1.5 m                          |
| <b>Réservoir:</b>                                 |                                |
| Volume réservoir:                                 | 4 l                            |
| <b>Autres:</b>                                    |                                |
| Poids net:  | 44.9 kg                        |
| Poids brut:                                       | 52.9 kg                        |
| Fichier configuration No:                         | 98442578                       |

