



StyliD Evo

ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH

ST770S | StyliD Evo Compact Maxos fusion - Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible Visual Light Communication (VLC) (intégré) - Faisceau extensif - 36°

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Données du produit

Caractéristiques générales		Fréquence linéaire	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 to 60 Hz
Température de couleur	827 blanc chaud	Consommation électrique CLO initiale	- W W
Source lumineuse remplaçable	Non	Consommation électrique CLO moyenne	- W
Nombre d'appareillages	1 unité	Consommation électrique	23,5 W
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible Visual Light Communication (VLC) (intégré)	Courant d'appel	20,4 A
Ballast/pilote inclus	Oui	Temps d'appel	195 ms
Type d'optique	Faisceau extensif	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	36°	Températures	
Interface de commande	DALI	Gamme de températures ambiantes	+10 à +25 °C
Connexion	Rail	Matériaux et finitions	
Câble	-	Matériaux du boîtier	aluminium extrudé
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	Matériaux du réflecteur	Revêtu en aluminium et polycarbonate
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	Matériaux optiques	Polycarbonate
Marquage d'inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre trempé
Marquage CE	Oui	Matériel de fixation	-
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans	Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Flux lumineux constant	Non	Longueur totale	210 mm
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24	Largeur totale	90 mm
Conforme à RoHS	Oui	Hauteur totale	220 mm
Code de la famille de produits	ST770S [StyliD Evo Compact Maxos fusion]	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm
Taux d'éblouissement unifié	Not applicable	Normes et recommandations	
Lighting Technology	LED	Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Brand	Philips	Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Échelle de valeur	Caractéristiques	Évaluation de la durabilité	-
Photométries et colorimétries		Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux	2 700 lm	Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Rouge saturé (R9)	>50	Température de couleur proximale initiale	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115 lm/W	Chromaticité initiale	(0.458, 0.410) SDCM <3
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80	Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Caractéristiques électriques		Durées de vie (conforme IEC)	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %

StyliD Evo

Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80
Conditions d'utilisation	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	1%
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Données logistiques	
Full EOC	871869997676700
Nom du produit de la commande	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH

Code de commande	97676700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
Numéro de matériaux (12NC)	910505101231
Poids net	0,900 kg
Nom de produit complet	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH
EAN/UPC - Boîte	8718699976767



Schéma dimensionnel

