

## Programme Plexo™ composable IP 55™

prises de courant, prises différentielles (suite)



0 695 66

### Réf. Prises de courant différentielles 16 A - 250 V

Protègent contre les risques d'électrocution (surcharge et surtension)  
Mécanismes composés de :  
- 1 prise 2P+T à volet - 16 A - 250 V $\sim$  avec éclips de protection  
- 1 disjoncteur différentiel 16 A - 230 V  
Se montent dans boîtiers saillies ou supports doubles postes Plexo

0 695 66

**10 mA** ● Gris



0 696 45  
0 695 67

**30 mA** ○ Blanc  
● Gris



### Accessoires

#### 0 502 99 Dé trompeur



Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage

0 395 98

**Stylo**  
Stylo feutre noir  
Indélébile pour repérage

En savoir plus sur Programme Plexo sur **legrand.fr**

Prise Green'up Access pour véhicules électriques  
**p. 90**



Fiche caoutchouc IP 55  
**p. 816**



## Programme Plexo™ composable IP 55™

prises VDI et adaptateurs



0 695 69



0 695 80 + 0 775 94



0 695 81 + 0 765 76  
+ 0 517 80

### Réf. Prises RJ 45

0 695 59

IP 55 volet fermé IK 07  
● Gris

Prise cat. 6<sub>A</sub> - STP



0 695 69  
0 695 57

Prise cat. 6 - FTP  
Prise cat. 5e - FTP



### Prises télévision à sorties multiples

Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition

Prises étoile blindées classe A, compatibles 4 G Lte

Câble coaxial 17 VATC recommandé

Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme. Conformes à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2

Faible atténuation < 1,5 dB. Connecteurs TV mâle et R femelle ø 9,5 mm, connecteur Sat type "F"

TV : 5-68 et 120 - 862 MHz < 1,5 dB

R : 87,5 - 108 MHz < 1,5 dB. Sat : 950 - 2400 MHz

Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs. Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483

#### TV-R-SAT

Voix de retour sur connecteur TV

0 695 58  
0 707 24

● Gris  
○ Blanc Artic antimicrobien



### Adaptateurs Plexo pour fonction Mosaic

Reçoivent sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ 45, prise tél., clavier codé, ...) sauf saillie particulière

#### Adaptateurs opaques

IP 55 - IK 07

0 695 80  
0 707 25

● Gris/Blanc  
○ Blanc Artic antimicrobien



0 695 79

#### Adaptateur à volet fumé

IP 55 - IK 07

Verrouillable par outil spécial réf. 0 919 45

● Gris/Blanc



0 695 82

#### Adaptateur sans volet (IP 20)

● Gris/Blanc



0 695 81

#### Adaptateur pour prise RJ

Assurant l'étanchéité IP 44  
cordon déjà engagé  
● Gris



### Outil de verrouillage

0 919 45

Outil de verrouillage (permet la manoeuvre des vis inviolables)

