

Fiche produit

Caractéristiques

LVS04040

Linergy DX - Répartiteur étagé 63A connexion rapide - alim. par le haut



Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gamme | Linergy |
| Type de produit ou équipement | Répartiteur |
| Nom du produit | Linergy DX |
| Compatibilité de gamme | Prisma PrismaSeT Pragma |
| Accessoires associés | Enveloppes Special |
| Degré de protection (IP) | IPxx B |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Emplacement du raccordement | Haut |
| Support de montage | Rail DIN |
| Description des pôles | 4P |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 440 V CA |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 63 A à 40 °C |
| [In] courant assigné d'emploi | 63 A à 40 °C |
| Mode de raccordement | Alimentation : borne du type à cage16 mm ² (souple) Alimentation : borne du type à cage25 mm ² (rigide) Distribution : borne à ressort (phase) , 12 x2,5...6 mm ² (souple) Distribution : borne à ressort (phase) , 12 x2,5...6 mm ² (rigide) Distribution : borne à ressort (neutre) , 12 x2,5...6 mm ² (souple) Distribution : borne à ressort (neutre) , 12 x2,5...6 mm ² (rigide) |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 4 |
| Hauteur | 96,5 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Poids du produit | 0,29 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------|---|
| Degré de pollution | 3 |
| Tenue au fil incandescent | 960 °C se conformer à CEI 60695-2-11 |
| Normes | CEI 60947-7-1 CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASEFA |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 328,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 10,148 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|