

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYCVF300M230PF

ClimaSys CV - ventilateur - 300m<sup>3</sup>/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2



### Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines
-----------	--------------------------------------

### Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Type of filter	Standard
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 300 m <sup>3</sup> /h à 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 350 m <sup>3</sup> /h à 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	145...253 V
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz

### Complémentaires

Absorbed power	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	268 mm externe:
Largeur	248 mm externe:
Profondeur	116 mm externe:
Dimensions de la découpe	223 x 223 mm
Poids du produit	1,3 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température ambiante de fonctionnement	-10...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Pression maximale	158 Pa débit de 0 m <sup>3</sup> /h
Raccordement	Connecteur Faston
Degré de protection IP	IP54

Composition de l'appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial 1 grille de sortie: avant 1 modèle de découpe 1 câble de puissance
Conditions d'utilisation	L'Environnement ambiant doit être relativement propre Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,66 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,5 cm
Largeur de l'emballage 1	25,3 cm
Longueur de l'emballage 1	27,2 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------