

BOITIER APPLIQUE DCL MULTIMAT NO AIR

DESIGNATION :	Boîtier version "Applique DCL" avec/sans Fiche-douille
LES + PRODUITS :	Une finition parfaite grâce à sa collerette convexe. Joint d'échantéité positionné sous la collerette sans surépaisseur. Pattes de maintien métalliques avec vis de serrage double filet. Bon maintien du tube à l'arrachement grâce à un bourrelet anti-arrachement pour tube ICTA. Possibilités d'entrées de tube ICTA 16/20/25. Un repérage pour l'alignement des boîtes est visible. Livré avec cache de protection IP44 et cache-vis
MATIERE :	Corps et couvercle : Polypropylène Membranes : Elastomère Socle : Polycarbonate et polyamide chargé FV. Contact : Laiton
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	850°C
TEMPERATURE DE TRAVAIL :	-15°C / +60°C
COULEUR :	Corps : Bleu Membranes : Blanches Couvercle : Blanc
NORMALISATION :	Conforme EN 60670-1:2005 Dédié RE2020
CERTIFICATION :	NF n°610976



Réf. BLM	Désignation	Ø de perçage	Profondeur	Cond. Carton	Cond. Palette
690 54 0	Boîtier No Air applique DCL	54	40	50	3300
690 54 7	Boîtier No Air applique DCL + FD E27	54	40	50	1500
680 41 0	Boîtier No Air applique DCL	67	40	50	1500
680 42 7	Boîtier No Air applique DCL + FD E27	67	40	50	1000

Cotes en mm