


## Projecteur à LED

Projecteur à LED avec température de couleur stabilisée, optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail / automobiles et l'éclairage architectural ; Luminaire avec adaptateur universel L3+DALI pour commande DALI avec appareillage dans adaptateur (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI), raccordement uniquement avec LDE ou LDO ; Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; couleur de l'adaptateur blanc ; Rendu des couleurs  $R_a > 80$ , température de couleur 3000 K (blanc neutre) ; Luminaire / projecteur à distribution intensive spot  $14^\circ$  ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 4600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 107 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 85 % ; Puissance du luminaire: 43 W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à  $360^\circ$  et projecteur orientable sur le plan vertical à  $90^\circ$  ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : blanc Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) blanc ; la bague avant sert à l'installation d'accessoires (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; dimensions : 345 x 115 x 246 mm ; poids : 1,45 kg ;  
Le montage au mur n'est pas autorisé ; la sortie ponctuelle est inadaptée ;




ZS\_VI2\_F\_Strahler\_M\_trackbox-xsx\_whm.jpg



ZS\_VI2\_M\_L\_3CY.wmf

## Courbe photométrique

STD - Standard



STx300.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 4600 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 107 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 06826438 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #DALI BI
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane\*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 43 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille\*: 0,49 W
- Equipement: LDO graduable jusqu'à 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.