




# ORIA LED 10W 4000K dimmable

Hublot IP54 IK10, LED et driver intégrés, 35000h, dimmable  
Code : **50319**



50319	4000 K	10 W	125°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	262	3,84	
1,5	116	5,8	
2	66	7,7	




## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP54
<b>IK</b>	IK10
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	54 LED SMD 5030 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10 W / 11.1 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,98
<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IRC / Ra</b>	85 - 89
<b>Faisceau</b>	125 °
<b>Flux lumineux total</b>	950 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	85.59 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Poids net</b>	0.59 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2