



Cartouche fusible, grande vitesse, 200 A, DC 4000 V, 60 kA, size 2, 75 x 86 x 414 mm, aR, IEC, indicateur de type K

Référence **FUSE 200A 4000V 2SKN/394 DC**
 N° de catalogue **170E8883**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	200
Tension assignée d'emploi			DC 4000 V
Taille			size 2
Facteur de zoom			75 x 86 x 414 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Pouvoir de coupure		kA	60
Utilisable pour taille			traction
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			2
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	4000
calibre/courant nominal assigné (In)		A	200
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	0.06
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	228
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	9982.1999341174804348