

## Fiche produit

Article n° 94.425.2504.7

### assemblage de câbles BST14I2KF-S 50 25GN01

BST14i2 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 2.5 m, 2 pôles, codification KNX, 3 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble vert, échantillon représentatif 0.5 mm<sup>2</sup>, type de câble FB-2Y (ST) Y, classe Feu : Eca



Article n°	94.425.2504.7
EAN	4015573804067
Unité de commande	40 Pièce(s)

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	vert
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

#### version

Section nominale du conducteur	0,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
Type de ligne	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
couleur du câble	vert
Diamètre du câble max.	6,1 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Mâle

#### Matériel

Traitement de surface	plaqué or
-----------------------	-----------

