

Fiche produit

Caractéristiques

VDIG050991V2

Actassi - panneau fibres optiques 19p - vide couli sans couvercle 1U - 24 fibres



Principales

Range of product	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau fibre optique 19"
Équipement fournis	Roue de bobinage 1 Couvercle transparent 1 arrière Montage de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 2 Presse-étoupe Pg 9 2 Pop rivet 2
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)

Complémentaires

Conformité	3 platine d'adaptation
Composition de l'appareil	Sans connecteurs
Nombre de connecteurs	24
Nombre de fibres optiques	48
Nombre d'unité de rack	1U
Matière	PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	4,5 kg
Région cible	Europe Asie Pacifique

Environnement

Température de fonctionnement	-10...55 °C
Normes	NF C 20-150 IEC 60297

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,800 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,500 dm
Largeur de l'emballage 1	5,800 dm
Longueur de l'emballage 1	4,400 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
