




## **NUMINOS**

plafonnier intérieur, 24°, noir, LED, 20,1W, 4000K, variable Dali

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® SPOT DALI M LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 20,1 watts, son intensité lumineuse de 2 125 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1004498
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20.1 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Hauteur du courant d'appel	35 A
Durée du courant d'appel	2 μs
Lumen	2125 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	24°
Coloris	noir
IRC	90
UGR≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
	<del>,</del>



## **Source Lumineuse**

791825	A E
Accessoires	
1006168	NUMINOS® M , anneau frontal, blanc

Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	18.5 cm
Hauteur	16.5 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.89 kg
Poids brut	1.19 kg
Page du BIG WHITE	74