



Description: Connecteur en X pour Rail Monophasé Global

Connecteur en X 250V pour Rail Monophasé Global

Code	Finition
ML-GB38-2	Noir
ML-GB38-3	Blanc

Schéma

Courbe polaire

Couleur

Caractéristiques & Avantages

Caractéristiques produit:

Type de tension d'entrée:	250~V	Réglage positionnel:	Fixe
W (mm):	145	L (mm):	145
H (mm):	20		

Certificat:

Garantie:

Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.