

Porte fusible, Basse tension, 60 A, AC 600 V, J, 1P, UL, protection contre les contacts, montage sur barre DIN



Référence **J' 60A TOUCHSAFE HOLDER**
 N° de catalogue **JT60060**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base			Porte-fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	60
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Classe d'emploi			J
Description			protection contre les contacts montage sur barre DIN
Nombre de pôles			1P
Pôle		Nombre	1
Utilisable pour taille			Fusibles Classe J jusqu'à 60 A
Norme/Agrément			UL
Matière			Corps thermoplastique
Normes/Réglémentations			UL 4248
Équipements complémentaires optionnels			fuse-links LPJ JKS

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Socle de fusible NH (EC000067)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Socle de fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-21-06 [AKE278010])			
taille			autre
nombre de pôles			1
courant nominal assigné		A	60
finition du cavalier			non
mécanisme de pivotement			non