

**KVU8507****KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP**

Kit un appel avec poste extérieur audio/vidéo ULTRA et moniteur vidéophonique MAXI 7 pouces Wi-Fi pour système VIP. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux. Le kit est programmé à la livraison, prêt à l'emploi et extensible avec d'autres articles du catalogue VIP. Associé à l'appli Comelit, à télécharger gratuitement dans les stores Google et Apple, et/ou à l'assistant vocal Alexa, il permet de répondre aux appels directement à partir d'un Smartphone/d'une tablette/d'Alexa, en mode local et à distance. Le kit comprend : 1 art. UT8020 - module audio/vidéo ultra IP, 1 art. UT9171 - boîtier en saillie 1 modules ultra, 1 art. 6842WK - moniteur Maxi 7 pouces Wi-Fi blanc pour kit, 1 art. 6817 - boîtier à encastrer pour moniteur Maxi, 1 art. 6820 - support en saillie pour moniteur Maxi, 1 art. 1440 - dérivateur d'étage, 1 art. 1441B - alimentation 30W.

**AWARDS**



**KVU8507**

## KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP

### PRODUCTS IN THE KIT



#### **UT8020** MODULE AUDIO/VIDÉO ULTRA IP (VIP)

Module audio/vidéo pour platine Ultra, système IP (VIP). Détecteur crépusculaire pour l'extinction automatique du rétro-éclairage des étiquettes porte-noms de jour. Microphone numérique omnidirectionnel et double haut-parleur pour un son de haute fidélité. Caméra couleurs grand angle (champ de vision : 160° horizontal, 90° vertical) Signalisations audio/visuelles d'aide aux personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Prééquipé pour 2 boutons d'appel. À compléter par un obturateur, un bouton simple ou double en plastique professionnel avec traitement anti-jaunissement et anti-ternissement ou en aluminium. Réglages et programmations sans retirer le module. Dimensions : 1 module Ultra. ULTRA, la nouvelle platine à technologie avancée particulièrement simple d'installation. Disponible en version à encastrer (saillie de 10 mm par rapport au mur) ou en saillie (saillie de 35 mm seulement par rapport au mur). Dimensions : 100x90x35mm

### DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Modulaire
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	35
Couleur du produit	Aluminium, Noir RAL9005, Transparent
Poids du produit (g)	395
Matériaux de construction	Polycarbonate, Alliage d'aluminium
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

### SYSTÈMES COMPATIBLES

Système VIP	Yes
-------------	-----

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	Capteur numérique audio MEMS, omnidirectionnel
-------	--



**KVU8507**

## KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Haut-parleur	28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)
Technologies mises en place	Annulation d'écho, Réduction du bruit
Compression audio	G.711 A-Law

### CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/2.7" CMOS - 2MP
Lens optical dimensions (mm)	1.6
Angle de vision (H x V - °)	160 x 90
Résolution vidéo	320x240, 480x272, 800x480, 1024x608
Compression vidéo	H.264 baseline
Serveur RTSP	Yes
Nombre maximal de client RTSP	4
Résolutions pour le RTSP	1024x608, 800x480, 480x272, 320x240

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Alimentation PoE	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Classe PoE	Classe 0
Absorption en veille (W)	2.5
Absorption maximale (W)	6

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	2
Couleur de rétroéclairage	Blanche, Eteinte
Bornes	TX- TX+ RX- RX+ V- V+ RTE GND/SE- SE+ COM NC NO



**KVU8507**

## KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)
Ports de communication	Ethernet
Capteur crépusculaire	Yes

### RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Yes
Volume du microphone	Yes
Luminosité du rétroéclairage	Yes
Secteur de prise de vue	Yes

### RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	Auto IP, DHCP, Statique
Protocoles supportés	DHCP, IPv4, NTP, RTSP, DNS, MQTTS

### MODE DE PROGRAMMATION

Logiciel VIP Manager	Yes
----------------------	-----

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP65
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV

**KVU8507****KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP****CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-------------------	--

**FONCTIONS PRINCIPALES**

Ouvre porte	Yes
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Yes
Entrée de signalisation porte ouverte	Yes
Indications visuelles de l'état du système	Yes
Signaux acoustiques de l'état du système	Yes
Synthèse vocale de l'état du système	Yes



**KVU8507**

## **KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP**



### **UT9171 BOÎTIER EN SAILLIE 1 MODULE ULTRA**

Boîtier en saillie 1 module pour platine Ultra. Comprend un support métallique permettant de fixer solidement les modules sans besoin de vis et un cadre réalisé en aluminium moulé sous pression traité par cataphorèse pour augmenter la résistance à la corrosion chimique et environnementale, y compris aux rayons UV. Épaisseur 35 mm.

#### **SYSTÈMES COMPATIBLES**

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Audio/vidéo Simplebus 1	Yes
Audio Simplebus 1	Yes
ViP	Yes

#### **CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Hauteur (mm)	107
Largeur (mm)	110
Profondeur (mm)	35
Poids du produit (g)	470

#### **DONNÉES GÉNÉRALES**

Matériaux de construction	Métallique, Plastique, Aluminium moulé sous pression
---------------------------	--

#### **MONTAGE/INSTALLATION**

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----



**KVU8507**

**KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP**

**UT9211 BOUTON SIMPLE ULTRA**



Bouton simple pour platine Ultra. Réalisé en polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement. Double étiquette (neutre et avec symbole de la clochette) comprise. Remplacement de l'étiquette porte-noms facilité.

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm)	22
Profondeur (mm)	7.4
Couleur du produit	Transparent

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

Type d'appel	Boutons
Couleur de rétroéclairage	Blanche



**KVU8507**

## KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP



### **6842WK MONITEUR MAXI 7 POUCES WI-FI, KIT VIP**

Moniteur Maxi couleur Wi-Fi a encastré (avec boîtier optionnel art. 6817) ou montage mural (avec support optionnel art. 6820) avec écran tactile 7"/16:9, haut-parleur en duplex intégral avec induction magnétique et commandes tactiles sensible. Il permet de régler le niveau de couleur, le contraste, le volume sonore et le volume de la sonnerie. Equipé d'un emplacement pour carte micro-SD (non fournie), il est possible de personnaliser la sonnerie en choisissant entre différentes mélodies. Série de boutons pour l'ouverture de la porte, pour l'activation / désactivation de la voix avec voyants de signalisation pertinents et autres boutons pour l'auto-allumage, service de confidentialité et autres fonctions programmables. Il gère l'appel de réception et la répétition d'appel en standard. Compatible avec le format vidéo H.264. Système ViP. Dimensions (L x H x P): 223x124x25mm.

#### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	124
Largeur (mm)	223
Profondeur (mm)	25
Poids du produit (g)	700
Couleur du produit	Blanc RAL9003, base gris RAL7001
Matériaux de construction	ABS, Verre
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

#### SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Yes
-----	-----

#### DISPLAY

Display taille (")	7
Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, résistif





**KVU8507**

## KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP

### DISPLAY

Résolution (pixels)	800x480
Menu à l'écran (OSD)	Oui

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Boucle magnétique	Yes
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Technologies mises en place	Full-Duplex

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	2.75
Absorption maximale (W)	4.83

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2
Bornes	CFP1 In1 AI Pan Out1 S+ S- 0V
Bornes amovibles	Yes
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	1
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)

### RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Yes
------------------------	-----



**KVU8507**

## KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP

### RÉGLAGES

Volume du microphone	Yes
Volume de la sonnerie	Yes
Luminosité de l'écran	Yes
Contraste de l'écran	Yes
Couleur de l'écran	Yes
Rétro-éclairage de l'écran	Yes

### RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Type de connexion Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux
Méthode de cryptage et d'authentification prise en charge	Réseaux OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (code ASCII à 5 chiffres ou 10 hexadécimaux), WEP 128 bits (code à 13 chiffres ASCII ou 26 codes hexadécimaux), Authentification WPS (prise en charge pour WPA2-PSK)
Attribution d'adresse IP	DHCP
Connexion IoT au Comelit Cloud	Yes
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Yes

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**KVU8507****KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP**

Ouvre porte	Yes
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Yes
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Yes
Auto-allumage	Yes
Appell au standard de conciergerie	Yes
Appels intercom	Yes
Renvoi d'appel	Yes
Entrée de l'appel porte palière	Yes
Sonnerie personnalisable	Yes
Réponse automatique (mains libres)	Yes
Mémoire vidéo	Yes
Envoi d'appels d'alarme	Yes
Commande actionneur	Yes
Contrôle diffusion sonore	Yes
Fonction antivol ViP	Yes
Envoi courriel électronique sur événement	Yes
Recevoir des messages ViP	Yes
Signalisation porte ouverte	Oui
Affichage date/heure	Yes



**KVU8507**

## **KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP**



### **6820 SUPPORT MURAL MONITEUR MAXI S2 ET VIP**

Support mural pour le moniteur Maxi. Couleur blanc RAL 9003.

#### **CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Hauteur (mm)	117.8
Largeur (mm)	216.5
Profondeur (mm)	14
Poids du produit (g)	50

#### **DONNÉES GÉNÉRALES**

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc RAL9003

#### **COMPATIBILITÉ**

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
Système VIP	Yes

#### **MONTAGE/INSTALLATION**

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----



**KVU8507**

**KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP**



**6817 BOÎTE D'ENCASTREMENT POUR MONITEUR MAXI**

Boîtier d'encastrement en plastique ABS noir. Dimensions : 212 x 115 x 50 mm

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Hauteur (mm)	115
Largeur (mm)	212
Profondeur (mm)	50

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Noir RAL9017

**COMPATIBILITÉ**

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
Système VIP	Yes

**MONTAGE/INSTALLATION**

Montage à encastrement	Oui
------------------------	-----



**KVU8507**

## KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP



### **1441B ALIMENTATION SYSTÈME VIP 30 W**

Alimentation avec entrée 110 Vca/240 Vca et sortie 48 Vcc. Puissance 30W. Alimentation sur rail din (4 modules DIN). Dimensions : 72x93x56 mm

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	110÷240 VAC
Tension d'alimentation de sortie	48VDC
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Yes
Nombre modules DIN (n°)	4

#### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Poids du produit (g)	352
----------------------	-----

#### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	90
Profondeur (mm)	70
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc RAL9010
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50

#### COMPATIBILITÉ

Système VIP	Yes
-------------	-----

#### CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO

Système audio/vidéo	Yes
---------------------	-----

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	100 - 240 VAC
--------------	---------------

**KVU8507****KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP****CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Alimentation à découpage	Yes
Absorption maximum de courant (mA)	900
Puissance maximum distribuée (W)	30

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Modules DIN (n°)	6
Montage sur rail DIN	Yes
Signaux visuelles	Yes



**KVU8507**

**KIT MONO ULTRA EN SAILLIE MAXI 7 POUCES WI-FI VIP**



**1440 DERIVATEUR D'ÉTAGE IP (VIP)**

Dérivation d'étage avec une entrée, une sortie (10/100Mb) et 4 dérivations (10 Mb). (4 modules DIN). Dimensions : 66 x 85 x 35 mm.

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Hauteur (mm)	89
Largeur (mm)	72
Profondeur (mm)	62
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Montage sur rail DIN	Yes
Modules DIN (n°)	4
Tension d'alimentation	40÷56VDC

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Couleur du produit	Blanc
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)
Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s

**COMPATIBILITÉ**

Système VIP	Yes
-------------	-----

**CONNECTIVITÉ**

Type de connexions/ports	RJ45
Ports Ethernet (n°)	6