



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




**Description:**

**Linéaire InterLED<sup>™</sup> 1200mm 30W**


Fourni avec un câble de suspension de 2 m et des supports de montage en saillie, le InterLED<sup>™</sup> est un linéaire LED adapté à une large gamme d'applications. D'une efficacité de 100lm/W, le diffuseur en polycarbonate opale assure une distribution uniforme de la lumière, pour créer un éclairage continu. Disponible en blanc ou en noir, avec la possibilité d'ajouter un kit emergency.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-LN1230BLK/40	30	3000	4000	110	Non gradable	Noir
EN-LN1230EMBLK/40	30	3000	4000	110	Emergency	Noir
EN-LN1230EMW/40	30	3000	4000	110	Emergency	Blanc
EN-LN1230W/40	30	3000	4000	110	Non gradable	Blanc


**Schéma**



**Courbe polaire**



**Couleur**



## Caractéristiques & Avantages

- Diffuseur en polycarbonate opale à distribution uniforme
- Délivre 100lm/W
- Fourni avec 2m de câble de suspension et supports de montage en saillie
- Convient pour montage en saillie ou en suspension
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	360
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.90
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Température max:	40°C	Distribution lumineuse:	Direct
W (mm):	50	L (mm):	1200
H (mm):	81.5	Indice IP:	IP20
Indice IK:	IK08	Composition:	Aluminium, Polycarbonate
Composition de l'optique:	Polycarbonate	SDCM:	5
Durée de vie à L70 (h) :	50000		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.