

**UTILISATION**

Poulie de déroulage et console universelle avec sangle de fixation sur poteau.

COMPOSITION / CARACTERISTIQUES**1 Poulie de déroulage MO-371/01**

- Pour câbles isolés basse tension
- Charge maxi d'utilisation : 800 daN
- Réa en matière plastique isolante.
- Armature en alliage d'aluminium traité.
- Basculeur de sécurité.
- Diamètre de la poulie à fond de gorge : 140 mm. Largeur de la gorge : 80 mm.
- Crochet monté sur rotule, équipé d'un linguet de sécurité et d'un anneau pour prise par perche (diamètre de passage : 16 mm).
- Ouverture du linguet de crochet : 22 mm.
- Entraxe entre le centre de la poulie et le crochet : 300 mm.
- Hauteur totale : 445 mm.
- Poids : 1,5 kg.

2 Console universelle MO-371/100

- Adaptée pour la poulie de déroulage.
- A fixer sur l'angle des supports
- Charge maxi d'utilisation : 800 daN.
- Equipée d'une sangle en nylon de longueur 1,5 m avec mécanisme de tendeur à rochet permettant la fixation sur tous les types de supports.
- Distance entre le centre du trou d'accrochage de la poulie et le point d'appui sur poteau : 170 mm.
- Diamètre du trou d'accrochage de la poulie : 45 mm.
- Hauteur totale : 230 mm.
- Poids : 2 kg.

La poulie et la console sont vendues séparément.