

## Information produit

**71 72 460**

### Coupe-boulons



- Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC
- Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Butoir forgé avec amortisseur confortable
- Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
- Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant
- Gaines multimatières bicolores antidérapantes et robustes
- Réglage précis (12 positions) par vis excentriques
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tête coupante vissée, interchangeable



#### Informations générales

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Réf.           | 71 72 460               |
| EAN            | 4003773066750           |
| Tête           | grise atramentisée      |
| Poignées       | avec gaines bi-matière  |
| Poids          | 2.100 g                 |
| Dimensions     | 460 x 119 x 34 mm       |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS  | non applicable          |

#### Attributs techniques

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| HRC 19                     | Ø 8 mm |
| HRC 40                     | Ø 6 mm |
| HRC 48                     | Ø 5 mm |
| Longueur des tranchants mm | 30 mm  |
| Épaisseur de la tête       | 33 mm  |

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



