

Description	Valeur
-------------	--------

**Information générale:**

Nom produit:	Hydro Solo-E CRE 5-12 HQQE
Code article:	91048902
Numéro EAN::	5712607749071
Prix:	

**Technique:**

Débit nominal:	6.9 m³/h
Hmt nom.:	90.4 m
Etages:	12
Roues:	12
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Pompe No:	99072187

**Matériaux:**

Base:	Fonte
Base:	EN 1561 EN-GJL-200
Base:	ASTM A48-25B
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304

**Installation:**

Maximum ambient temperature:	50 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Standard for inlet connection:	OVAL
Type raccordement d'entrée:	Rp
Type raccordement de sortie:	Rp
Diamètre du raccord d'aspiration:	1 1/4 inch
Diamètre du raccord de refoulement:	1 1/4 inch

Taille de la bride du moteur: FT130

**Liquide:**

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

**Donnée électrique:**

Type moteur:	100LA
Puissance nominale - P2:	3 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	3 x 380-500 V
Courant nominal:	5.80-4.80 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.91-0.86
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98971049

**Commandes:**

Type de commande:	ME
-------------------	----

**Réservoir:**

Volume du réservoir:	12 l
----------------------	------

**Autres:**

Poids net:	57.4 kg
Poids brut:	66 kg
Colisage:	0.6 m3
Gamme de produit:	International
N° fichier config.:	99058872
N° LVI finlandais:	4925333

