

PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK

E-No.	Code GTIN
EP10428432	4015120428432



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Garantie	5 ans
Catégorie d'appareils	Détecteur de présence de plafond
Éléments inclus	cache lentille inclus
Interface utilisateur	Bus DALI
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Montage encastré / Boîte d'appareillage Ø 68 mm
Type de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 24 mm, Ø 60 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 – 2.5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 70 mm, Ø 108 mm
Poids	133 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Indice de protection avec accessoires	IP54 avec boîtier apparent (à commander séparément)
Température ambiante admissible	0 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 – 93 %, sans condensation
Couleur	noir, similaire à RAL 9005

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
---------------------	--------

Description du produit

- Détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 servant de dispositif d'entrée pour les systèmes d'éclairage DALI-2
- Gestion de l'éclairage de différents espaces en combinaison avec des détecteurs de présence APC
- Peut également être intégré dans des systèmes de gestion des bâtiments de fabricants tiers avec une interface DALI-2
- Capteur PIR intégré pour les commandes DALI-2 conformément à la norme CEI 62386-303, et photocapteur pour les commandes conformément à la norme CEI 62386-304
- Entrée bouton-poussoir pour le raccordement de boutons 230 V conventionnels (les commandes du bouton et de commutation sont émises sous forme de commandes DALI-2 conformément aux normes CEI 62386-301 et CEI 62386-302)
- Montage apparent ou intégré au plafond, avec accessoires

Classe de protection	II
Tension nominale	9.5 – 22.5 V DC
Consommation DALI nominale	6 mA
Consommation DALI de pointe	10 mA
Consommation en veille	< 0.2 W

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 24 m
Détection frontale	Ø 11 m
Détection présence	Ø 8 m
Zone de détection	jusqu'à 453 m ²
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	10 m
Système photométrique	Luminosité mixte
Valeur de luminosité	5 – 2000 lx

CANAUX (ÉCLAIRAGE / HVAC)

Entrée poussoir éclairage	2
Régulation constante de luminosité	–
Type d'appareil DALI-2	Dispositif de saisie -301 (poussoir), Dispositif de saisie -302 (interrupteur, valeurs absolues), Dispositif de saisie -303 (capteur de mouvement et de présence), Dispositif de saisie -304 (capteur de luminosité)
Temps d'activation	600 ms
Canal	C1 Éclairage
Fonction	envoi de valeurs / d'ordres
Entrée poussoir	✓

PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK

E-No.	Code GTIN
EP10428432	4015120428432


Réglage d'usine

GÉNÉRALITÉS	CANAUX (ÉCLAIRAGE / HVAC)
Sensibilité 100 %	Canal C1 Éclairage

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Cadres			
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	Set de caches pour série COMPACT, Ø 24/32m, couvercle et couronne, noir (RAL 9005)	4015120007491
Fixations			
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	Set d'insertion pour série COMPACT comprenant les ressorts et une boîte de protection	4015120425929
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	Boîtier apparent IP54 (série COMPACT ou FLAT Large), noir (RAL 9005)	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	Boîtier apparent IP20 (série COMPACT ou FLAT Large), noir (RAL 9005)	4015120426933
Poussoirs			
PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH	EP10431609	Bouton-poussoir 2x pour DALI-2	4015120431609
PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH	EP10431616	Bouton-poussoir 4x pour DALI-2	4015120431616
PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH	EP10431623	Bouton-poussoir 6x pour DALI-2	4015120431623
PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH	EP10431630	Bouton-poussoir 8x pour DALI-2	4015120431630
Protections			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée	4015120425608

Dimensions



Description détaillée du produit

- Détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 servant de dispositif d'entrée pour les systèmes d'éclairage DALI-2
- Gestion de l'éclairage de différents espaces en combinaison avec des détecteurs de présence APC
- Peut également être intégré dans des systèmes de gestion des bâtiments de fabricants tiers avec une interface DALI-2
- Capteur PIR intégré pour les commandes DALI-2 conformément à la norme CEI 62386-303, et photocapteur pour les commandes conformément à la norme CEI 62386-304

PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK

E-No.	Code GTIN
EP10428432	4015120428432

- Entrée bouton-poussoir pour le raccordement de boutons 230 V conventionnels (les commandes du bouton et de commutation sont émises sous forme de commandes DALI-2 conformément aux normes CEI 62386-301 et CEI 62386-302)
- Montage apparent ou intégré au plafond, avec accessoires